


CORDA® Двухсекционная лестница с тросом

Двухсекционная лестница с перекладинами, выдвигаемая тросом.

- + Профилированные со всех сторон перекладины
- + Простая в эксплуатации тросовая система регулирования высоты
- + Регулировка высоты от перекладины к перекладине
- + Нескользящие опорные заглушки боковин
- + До 150 кг нагрузки



| Количество перекладин | | | 2 x 14 | 2 x 16 |
|-----------------------|--------------|----|--------|--------|
| 1 | A ≈ | м | 7,55 | 8,65 |
| | B ≈ | м | 5,55 | 6,65 |
| | C ≈ | м | 6,70 | 7,85 |
| | D ≈ | м | 6,50 | 7,60 |
| 2 | A ≈ | м | 4,85 | 5,40 |
| | B ≈ | м | 2,85 | 3,40 |
| | C ≈ | м | 3,90 | 4,50 |
| | D ≈ | м | 3,80 | 4,35 |
| Ширина траверсы ≈ | | м | 1,10 | 1,15 |
| Вес ≈ | | кг | 18,94 | 22,1 |
| | Ширина (B) ≈ | м | 0,41 | 0,45 |
| | Высота (T) ≈ | м | 0,14 | 0,15 |
| | Длина (L) ≈ | м | 3,95 | 4,50 |
| Арт. № | | | 030511 | 031525 |

Certificate
EN 131
Norm

TYPENTWILLERAD
Arbeitsbereich
nach AFS 2004b

© 2025 by KRAUSE-Merck