

CORDA® Стремянка

Компактная алюминиевая стремянка для проведения различных работ в помещениях.

- + Дуга безопасности
- + Клепаное соединение шарниров
- + Профилированная стальная платформа
- + Прочное клёпаное соединение ступени
- + Нескользящие опорные насадки боковин
- + Прочные боковины из прямоугольного алюминия
- + До 150 кг нагрузки
- + Продукт сертифицирован в строгом соответствии с ГОСТ Р 58752-2019 и DIN EN-131



Количество ступеней вкл. площадку			3	4	5	6	7	8	
1		A max. ≈	М	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,65
		B max. ≈	М	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,65
2		C max. ≈	М	1,20	1,45	1,60	1,90	2,10	2,35
		D max. ≈	М	1,20	1,40	1,60	1,80	2,05	2,25
Вес ≈		кг	2,9	3,5	4,1	4,9	6,5	7,3	
	Ширина (B) ≈	М	0,45	0,45	0,50	0,50	0,50	0,55	
	Высота (Т) ≈	М	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	
	Длина (L) ≈	М	1,25	1,50	1,75	1,95	2,20	2,40	
№ арт.			000712	000705	000729	000736	000743	000767	

Certificate
EN 131
Norm

ТРЕНТРОЛЛЕРАД
Arbeitsbereich
1000 APB 20043

193501

© 2025 by KRAUSE-Werk