


CORDA® Лестничные подмости

Лестничные подмости состоят из двух приставных лестниц с широкими поперечными траверсами и рабочей платформой, которую можно установить на любой перекладине.

- + Секции можно использовать в качестве отдельных лестниц или стремянок. Оборудованы широкими траверсами для лучшей устойчивости.
- + Может также использоваться на ступенях
- + Помост (147 x 50 см) защищен от влаги и скольжения
- + Нагрузка до 150 кг



Перекладины		2 x 5	2 x 5	2 x 6	2 x 6	2 x 7	
1	A ≈	м			3,75	3,75	4,05
	B ≈	м	не предусмотрено	не предусмотрено	1,75	1,75	2,05
	C ≈	м	предусмотрено	предусмотрено	2,70	2,80	3,05
	D ≈	м			2,70	2,65	2,95
2	A ≈	м			2,95	2,95	3,20
	B ≈	м	не предусмотрено	не предусмотрено	0,95	0,95	1,20
	C ≈	м	предусмотрено	предусмотрено	0,95	1,60	1,10
	D ≈	м			1,65	2,70	1,90
3	A ≈	м	2,41	2,40	2,70	2,70	2,95
	B ≈	м	0,41	0,40	0,70	0,70	0,95
	C ≈	м	1,40	1,40	0,45	1,70	1,65
Ширина траверсы ≈		м	0,78	0,80	0,78	0,80	0,78
Вес ≈		кг	16,0	16,0	17,0	17,0	19,6
	Ширина (B)	м	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Глубина (Т)	м	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Длина (L)	м	1,60	1,60	1,68	1,68	2,00
Арт. №			080028	080042	080011	080035	080103

Certificate
EN 131
Norm

© 2025 by KRAUSE-Merk