

Телескопический алюминиевый помост

Алюминиевый телескопический помост, отличающийся легким весом и устойчивостью к погодным условиям.

- + Прямоугольная форма имеет высокую стабильность и легко очищается
- + Рабочая длина помоста от 1,75 до 3,50 м
- + С дополнительным аксессуаром Вы получаете полноценную рабочую платформу
- + Рабочая высота макс. 3,0 м
- + Набор для увеличения опоры TeleSet обеспечивают безопасность при установке
- + Нагрузка помоста до 200 кг




BoardStand: Опоры для помоста создают рабочую платформу высотой 0,50 м.

TeleSet: Набор для увеличения ширины опоры и высоты рабочей платформы от 0,60 до 0,80 м.

Запасные части:

- + Насадка на траверсу 61,5 x 20 мм чертная / TeleSet № арт. 201935
- + Насадка BoardStand № арт. 201942



Макс. нагрузка

200
КГ



Видео



Телескопический алюминиевый помост

№ арт.	123701	123718
кг	12 кг	13,5 кг
	≈ 1,75 м	≈ 2,05 м
	≈ 3,00 м	≈ 3,50 м
	≈ 0,30 м	
	≈ 0,07 м	
	A ≈	мин. 2,60 м макс. 2,80 м
	B ≈	мин. 0,60 м макс. 0,80 м
	A ≈	≈ 2,50 м
	B ≈	≈ 0,50 м
	A ≈	≈ 3,00 м
	B ≈	макс. 1,00 м



NonSlip



NonSlip (2 шт.)
включены в поставку

NonSlip	
Вес кг	0,2
№ арт.	123756

BoardStand



BoardStand (2 шт.)

BoardStand	
Вес кг	4,0
№ арт.	123732

TeleSet



TeleSet (2 шт.)

TeleSet	
Вес кг	2,0
№ арт.	123749