



## Передвижной трап

- + Передвижной Мобильный трап из прочного алюминиевого профиля
- + Наклон: 45°
- + Ширина ступеней: 600 – 800 – 1000 мм
- + Рифленные алюминиевые ступени длиной 225 мм обеспечивают безопасность подъема и удобство при использовании
- + Стандартная длина платформы - 700 мм, под заказ возможно ее удлинение или расширение
- + Легко перемещается на 2 роликах Ø 125 мм, установленных на опорной части
- + Под заказ - комплектация ступенями из решетки/ перфорированного металла (ширина 240 мм)
- + Изделие поставляется в виде предварительно смонтированных частей

**i** В соответствии с DIN EN ISO 14122-3 (доступ к оборудованию) при высоте платформы более 0,50 м требуется ограждение.



Количество ступеней			2	3	4	5
1	A ≈	м	2,40	2,60	2,80	3,00
2	B ≈	м	0,40	0,60	0,80	1,00
Вылет примерно		м	1,16	1,36	1,56	1,76
<b>Материал ступеней</b>			<b>Рифленный алюминий</b>			
№ арт. (ширина ступеней 600 мм)			810335	810342	810359	810366
№ арт. (ширина ступеней 800 мм)			810373	810380	810397	810403
№ арт. (ширина ступеней 1000 мм)			810410	810427	810434	810441
№ арт. (один поручень с ограждением)			818508	818515	818522	818539
<b>Ширина ступеней мм</b>			600	800	1.000	
№ арт. Удлинение площадки на 225 мм алюм			825704	825711	825728	
№ арт. Торцевое ограждение			825742	825759	825766	
№ арт. Ступень из стальной решетки			823908	823915	823922	
№ арт. Ступень из перфорированной стали			823939	823946	823953	
№ арт. Удлинение ограждения на 225 мм			825735			