



## Диэлектрическая выдвижная лестница

Выдвижная лестница из усиленного стекловолокном пластика.

- + Металлические направляющие из 2-х частей
- + Перекладины из алюминия
- + Высокопрочное соединение перекладины с боковинами
- + Траверса для большей безопасности
- + Модель 2 x 12 перекладин (арт. № 815712) дополнительно оснащена настенными роликами
- + Лестницы с пластиковыми перекладинами изготавливаются по отдельному запросу



Соответствует норме DIN EN 131; согласно части 6.5.1 нормы EN 61478:2002 + A1:2004 присвоена категория 1, проверена до 1.000 V

Количество перекладин			2 x 8	2 x 10	2 x 12	
1		A ≈	м	4,95	5,75	6,85
		B ≈	м	2,95	3,75	4,85
		C ≈	м	4,15	5,00	6,10
		D ≈	м	4,00	4,85	5,90
2		A ≈	м	3,35	3,85	4,40
		B ≈	м	1,35	1,85	2,40
		C ≈	м	2,50	3,05	3,60
		D ≈	м	2,40	2,95	3,50
Ширина траверсы ≈		кг	0,95	0,95	1,20	
Вес ≈		м	14,9	17,4	20,5	
	Ширина (B) ≈	м	0,45	0,45	0,45	
	Высота (T) ≈	м	0,15	0,15	0,15	
	Длина (L) ≈	м	2,50	3,05	3,60	
№ арт.			815699	815705	815712	