


Приставная лестница со ступенями

Универсальная алюминиевая односекционная лестница со ступенями для удобного и безопасного положения, а также соответствующая требованиям TRBS 2121-2.

- + Безопасное использование благодаря резиновым накладкам
- + Боковины изготовлены из усиленного по краям прессованного профиля, что придает большую стабильность и долговечность
- + Высокопрочное развальцовочное соединение ступеней с боковинами
- + Удобное нахождение на рифленых ступенях шириной 80 мм, отвечающее требованиям TRBS 2121-2 к использованию ступеней в качестве рабочих мест.
- + Нескользящие заглушки боковин (SafetyCap)
- + Лестницы с 12 и более ступенями оснащены для безопасности поперечной траверсой

Аксессуары:

Безопасный подъем и спуск с дополнительным поручнем и навесными крюками (стр. 99).



SafetyServices
Стр. 220



Токопроводящие заглушки боковин и насадки на траверсу
Аксессуары: Стр. 100



professional + domestic/private



Лестницы с 6–10 перекладинами можно использовать без траверсы.

Согласно DIN EN 131-1:2015, варианты с 12–15 ступенями могут использоваться только с траверсой.

Количество ступеней			6	7	8	10	12	15
1	A ≈	м	2,70	2,90	3,15	3,60	4,10	4,80
	B ≈	м	0,70	0,90	1,15	1,60	2,10	2,80
2	C ≈	м	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
	D ≈	м	1,60	1,80	2,05	2,50	3,00	3,70
Ширина траверсы ≈		м	—	—	—	—	0,80	0,80
Вес ≈		кг	3,6	4,2	4,8	6,0	7,2	9,0
	Ширина (B) ≈	м	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Высота (T) ≈	м	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Длина (L) ≈	м	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
№ арт.			124401	124418	124425	124432	134707	134745

Combi System						
Стр. 96	6–15 ②	6–10 ③	6–15 ④	6–10 ⑤	12–15 ⑥	6–15 ⑧