



## Выдвижная лестница

Стабильная, двухкомпонентная выдвижная лестница с комбинацией перекладина/ступень для применения в соответствии с TRBS 2121-2. Новая инновационная комбинация ступеней и перекладин в лестнице может использоваться при подъеме и как рабочее место. При помощи инновационной системы KRAUSE Trigon-траверса части лестницы раздвижной лестница 2 x 12 могут использоваться отдельно.

- + Аллюминиевые направляющие обеспечивают высокую стабильность
- + Самофиксирующаяся скоба (AutoSnap-System) для безопасной транспортировки
- + Боковины изготовлены из усиленного по краям прессованного профиля
- + Противоскользящие перекладины шириной 30 мм в нижней части лестницы, профилированные по всему периметру
- + Удобный переход от перекладины к ступенькам благодаря инновационной широкой безопасной перекладине синего цвета.
- + Удобное безопасное положение на профилированных ступенях глубиной 80 мм в раздвижной части, обеспечивающее выполнение требований TRBS 2121-2 по использованию ступеней в качестве рабочего места.
- + Нескользящие заглушки и насадки боковин (SafetyCap)
- + Долговечное развальцованное соединение перекладины с боковинами
- + Начиная с версии 2 x 12 перекладины/ступени раздвижной части оснащена испытанной системой KRAUSE Trigon-траверса и может сниматься в отличие от обычных раздвижных лестниц



Количество ступеней/перекладин				2 x 9	2 x 12
1 + 2	A ≈	M		5,15	6,70
	B ≈	M		3,15	4,70
	C ≈	M		4,35	6,05
	D ≈	M		4,10	5,70
3 + 4	A ≈	M		3,55	4,35
	B ≈	M		1,55	2,35
	C ≈	M		2,70	3,50
	D ≈	M		2,50	3,30
Ширина траверсы ≈		M		0,90	1,00
Вес ≈			кг	14,9	19,9
	Ширина (B) ≈	M		0,45	0,45
	Высота (T) ≈	M		0,20	0,20
	Длина (L) ≈	M		2,70	3,55
№ арт.				131614	131621



Combi System	1	2	3	4	5	6	8
стр. 96	2x9-2x18	2x9-2x18	2x9	2x9-2x18	2x9	2x9-2x18	2x9-2x18