

Двухсекционная лестница с тросом

Двухсекционная лестница с тросом для профессионального использования с рабочей высотой до 13,10 м с настенными роликами для удобного выдвижения лестницы.

- + Тросовая тяга не подвержена загрязнению
- + Усиленные алюминиевые направляющие для большей стабильности
- + Автоматические фиксаторы для большей безопасности
- + Рифленные со всех сторон перекладины размером 30 x 30 мм
- + Вмонтированные ролики облегчают регулировку высоты с опорой на стену
- + Боковины из пресованного профиля с усиленными краями
- + Широкая поперечная траверса для большей безопасности
- + Нескользящие заглушки боковин (SafetyCap)

i Рекомендуется при использовании выдвижных лестниц большой высоты, во избежание опрокидывания, использовать лестницы с тросовой тягой.

Comfort

Видео

SafetyServices
стр. 220

Токоотводящие заглушки боковин и насадки на траверсу
Аксессуары: стр. 100

professional + domestic/private



Количество перекладин			2 x 15	2 x 18	2 x 20	2 x 24
1		A ≈	м 8,45	9,85	10,95	13,10
		B ≈	м 6,45	7,85	8,95	11,10
		C ≈	м 7,70	9,10	10,30	12,50
		D ≈	м 7,30	8,85	9,90	11,35
2		A ≈	м 5,25	6,05	6,60	7,70
		B ≈	м 3,25	4,05	4,60	5,70
		C ≈	м 4,35	5,20	5,80	6,90
		D ≈	м 4,20	4,95	5,55	6,70
Ширина траверсы ≈		м	1,15	1,25	1,35	1,35
Вес ≈		кг	21,0	27,5	34,3	40,3
	Ширина (B) ≈	м	0,45	0,45	0,45	0,45
	Высота (T) ≈	м	0,15	0,20	0,20	0,20
	Длина (L) ≈	м	4,40	5,20	5,80	6,95
№ арт.			133847	133878	800718	800725

Combi System

стр. 96

① ② ④ ⑥ ⑧