


## ProTec<sup>®</sup> XS-P System


### Алюминиевая подмость-платформа

- + Идеально подходит для выполнения монтажных и ремонтных работ на большой площади
- + На обширной (около 3,6 м<sup>2</sup>), перемещаемой с шагом 25 см, платформе достаточно места для материалов, инструментов и людей
- + Платформа изготовлена из атмосферостойчивой нескользящей тисненой фенопластовой плиты
- + Изделие собирается быстро и без инструментов благодаря небольшому количеству деталей, а также использованию геометрически и динамически замкнутых соединений
- + 8 роликов с фиксаторами
- + Вариант сборки: две отдельно стоящие подмости-платформы



Для обеспечения безопасности собранной конструкции требуется неукоснительное соблюдение инструкции по сборке и применению



	<b>A</b> макс. (≈)	2,90	3,70
	<b>B</b> (≈)	0,90	1,70
	<b>C</b> (≈)	1,80	2,80
Длина секции, м		2,00	
Ширина секции		1,90	
<b>Спецификация</b>	<b>Арт. №</b>	<b>920201</b>	<b>920218</b>
Складной модуль (вертикальная и складная рама)	915009	2	2
Ролик Ø 125 мм	714107	8	8
Платформа 2,00 x 0,60 м без люка	911018	1	1
Платформа 2,00 x 0,60 м с люком	911001	2	2
Вертикальная рама, 1 м	915023	–	4
Горизонтальная перекладина	912206	–	2
Вспомогательный элемент/соединительный поручень	911247	2	2
Общий вес, кг		89,4	106,4