



Диэлектрическая приставная лестница

Боковины лестницы изготовлены из пластика, армированного стекловолокном.

- + Рифленные со всех сторон алюминиевые перекладины размером 30 x 30 мм
- + Высокопрочное соединение перекладин с боковинами
- + Наружная ширина: 420 мм
- + Полностью диэлектрические изделия поставляются под заказ



Проверено в соответствии с DIN EN 131; проверено с учетом требований раздела 6.5.1 EN 61478:2002 + A1:2004 (категория 1, до 1000 вольт)

Количество перекладин			6	8	10	12	14	
1		A макс. (≈)	м	2,80	3,35	3,90	4,40	4,95
		B (≈)	м	0,80	1,35	1,90	2,40	2,95
2		C (≈)	м	1,90	2,45	3,05	3,60	4,15
		D (≈)	м	1,85	2,40	2,90	3,45	4,00
Вес изделия (≈)		кг	4,5	5,8	7,1	8,2	9,6	
	Ширина (B, ≈)	м	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	
	Глубина (T, ≈)	м	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	
	Длина (L, ≈)	м	1,95	2,50	3,05	3,60	4,15	
Арт. №			815477	815484	815491	815507	815514	