

STABILO® Professional

Комбинированная шарнирная лестница с перекладинами

Многофункциональный тип шарнирной алюминиевой лестницы профессионального назначения для использования внутри и снаружи зданий.

+ Может применяться в качестве приставной лестницы, двухсторонней стремянки, многоцелевой лестницы, 2 отдельных двухсторонних лестниц-стремянки и рабочей платформы с площадью Teleboard (страница 80)


+ Запатентованные безопасные шарниры с рычагом управления, приводимым в действие одной рукой (система SpeedMatic)

i В комбинации с алюминиевой телескопической площадкой (страница 80) трансформируется в регулируемую по длине и высоте рабочую платформу.
1-й интервал длины: 1,75–2,98 м, арт. № телескопической площадки – 123701
2-й интервал длины: 2,05–2,98 м, арт. № телескопической площадки – 123718
Высота используемой телескопической площадки не должна превышать 1 м.



Количество перекладин		2 x 3 и 2 x 6	
1		A макс. (≈) м	5,30
		B (≈) м	3,30
		C (≈) м	4,70
		D (≈) м	4,70
1		A макс. (≈) м	4,20
		B (≈) м	2,20
		C (≈) м	3,55
		D (≈) м	3,55
1		A макс. (≈) м	3,35
		B (≈) м	1,35
		C (≈) м	1,85
		D (≈) м	1,85
2		A макс. (≈) м	4,20
		B (≈) м	2,20
		C (≈) м	3,00
		D (≈) м	3,00
2		A макс. (≈) м	3,05
		B (≈) м	1,05
		C (≈) м	1,80
		D (≈) м	3,00

Количество перекладин		2 x 3 и 2 x 6	
2		A макс. (≈) м	2,25
		B (≈) м	0,25
		C (≈) м	0,95
		D (≈) м	0,95
3		A макс. (≈) м	4,20
		B (≈) м	2,20
		C (≈) м	2,90
		D (≈) м	2,90
4		A макс. (≈) м	2,80
		B (≈) м	0,80
		C (≈) м	-
		D (≈) м	-
Вес изделия (≈)		кг	14,5
		Ширина (B, ≈) м	0,42
		Глубина (T, ≈) м	0,19
		Длина (L, ≈) м	1,90
Арт. №		123558	





Всегда обращайтесь внимание на этот знак!
Все обозначенные таким образом продукты уже на заводе комплектуются контрольной наклейкой, что облегчает ведение документации проверок.



Токоотводящие опорные пробки (пара)

- + Сопротивление < 106 Ом/м
- + Согласно DIN EN 13463-1

Размер боковины	Арт. №
64 x 25	212597
77 x 25	212603
97 x 25	212610



Токоотводящий наконечник опоры траверсы

- + Сопротивление < 106 Ом/м
- + Согласно DIN EN 13463-1

Размер боковины	Арт. №
64 x 25	212627



Combi-System-Комплекующие средства обеспечения безопасности (алюминий)

Подножка/полка

- + Надежная и удобная опора для ног, устанавливаемая на лестницы с перекладинами
- + Наряду с этим смонтированное на лестнице с перекладинами изделие может использоваться также в качестве универсального лотка для инвентаря
- + Выдерживает нагрузку до 150 кг
- + Прошло проверку TÜV



Арт. №
122063

Острые наконечники для лестниц (пара)

- + Согласно правилам предупреждения несчастных случаев, утвержденным профессиональным союзом, на естественном грунте необходимо использовать острые наконечники для лестниц
- + Могут применяться также на лестницах с траверсами
- + Пригодно для профилей боковин от 64 x 25 до 97 x 25 мм
- + Прошло проверку TÜV



Арт. №
121400

Удлиннитель боковины

- + Для компенсации неровностей опорной поверхности - лестничных маршей, краев тротуаров и т. д
- + Бесступенчатая регулировка до 600 мм
- + Пригодно для профилей боковин от 64 x 25 до 97 x 25 мм
- + Прошло проверку TÜV



Арт. №
122292

Распорка


- + Для работы в труднодоступных местах на уступах стен, выступах крыш и т. д
- + Телескопические опоры выдвигаются до 600 мм
- + Пригодно для профилей боковин от 64 x 25 до 97 x 25 мм
- + Прошло проверку TÜV



Арт. №
122018

Траверса

- + Компенсация перепада высот до 17 см на лестничных маршах/площадках и т. д
- + Пригодно для профилей боковин от 64 x 25 до 97 x 25 мм
- + Прошло проверку TÜV



Арт. №
121417

Выравниватель уровня траверсы

- + Выравниватель уровня обеспечивает безопасность установки траверсы на лестничных маршах/площадках и неровной поверхности (диапазон регулировки - до 230 мм)
- + Для всех лестниц с траверсами
- + Прошло проверку TÜV



Вес, кг
1,3

Арт. №
122285

MultiBoard

- + Для навешивания на универсальную шарнирную лестницу, использования в качестве рабочей платформы и полки для инвентаря
- + Нескользящий водонепроницаемый рабочий помост, выдерживающий нагрузку до 150 кг



Арт. №
122261

Комплект настенных держателей

- + Для безопасной фиксации лестниц
- + Запирается (замок не входит в комплект поставки)
- + Внутренний размер: 270 x 150 мм



Арт. №
122469